

SLG-03 铝管韧性测试仪

SLG-03 铝管韧性测试仪是铝质药用软膏管检测韧性指标时必不可少的检测装置，具体依据为 YBB00162002-2015《铝质药用软膏管》。铝质软管在我们的日常生活中，已不陌生。化妆品、胶水、牙膏、瞬间胶等，越来越多的品牌商已将铝质软管列为包装用材了。因为铝具有很好的延展性，容易被塑形，铝质软管作为包装材料在使用的过程中通过挤压出液的方式，这就要求铝质软管的管体具有一定的韧性强度。



测试原理

将样品放到定位槽中，使管尾端与止动器接触，松开闸板，让闸板落到管身上，读取闸板顶部在标尺上的刻度。

测试标准

YBB00162002-2015

技术指标

指标	参数
测量外径	Φ 10 ~ 45 mm
闸板重量	70 g ±1g
闸板尺寸	115 mm x 128 mm
测试范围	0 ~ 80 mm
外形尺寸	180mm (W) *260mm (D) *286mm (H)
主机净重	5kg

注：赛成仪器始终致力于产品性能和功能的创新及改进，基于该原因，产品技术规格亦会相应改变。上述情况恕不另行通知，您可登录 www.cscii.com 获取最新信息。本公司保留修改权与最终解释权。

