

## ZS-03 阻水性测试仪

ZS-03 阻水性测试仪适用于测试直接接触创面的任何形状、形态或规格的创可贴、绷带、医用胶带等材料的阻水性能。是各质检机构、研究机构及各大企业首选专业阻水性能测试仪。

### 产品特征

- 7寸触摸屏控制，人机接口时尚、便捷
- 试验过程“一键化”操作，智能化、测试效率高
- 仪器具有自动加水、自动计时和自动排水功能
- 仪器自带微型打印机，可打印设备序号、样品批号、试验人员、测试结果、检测时间等完整试验信息
- 产品符合 GMP 用户四级权限
- 具备 ISP 在线控制、升级功能，可按照要求远程更改试验功能
- 中英文双语切换，方便客户语言切换选择



### 测试原理

阻水性测试仪的测试原理是通过与下腔相通的管加水，使试样两侧产生一定的静水压。试样被放置在上下腔体之间并密封住，然后观察在规定的时间内，试样是否有渗漏现象。如果试样能够保持密封状态，没有发生渗漏，则说明其具有良好的阻水性能。

### 测试标准

YY 0471.3 《接触性创面辅料试验方法第三部分：阻水性》

### 技术指标

指标	参数
静水压	500 mm
有效测试直径	50 mm
开关控制	电磁阀
耐压时间	0 ~ 99.99 min
电 源	AC 220 V 50 Hz
外观尺寸	400mm(W) × 300mm(D) × 700mm(H)
主机净重	12 kg

### 产品配置

标准配置：主机、微型打印机



注：赛成仪器始终致力于产品性能和功能的创新及改进，基于该原因，产品技术规格亦会相应改变。上述情况恕不另行通知，您可登录 [www.cscii.com](http://www.cscii.com) 获取最新信息。本公司保留修改权与最终解释权。

